

### Aplicación

Cable para la instalación exterior del ascensor, indicadores de subida, bajada, *displays*, etc.

Cumple con las Directivas 2011/65/UE (RoHS) y 2014/35/UE.


Características constructivas	Valores
Conductores: cobre electrolítico extraflexible	Clase 5
Aislamiento: policloruro de vinilo	PVC
Color del aislamiento:	Ver tabla

Características físicas	Valores y normas
No propagador de la llama	IEC 60332-1
Temperatura de servicio	-15 °C a +70 °C

Características eléctricas	Valores
Tensión de servicio:	500 V
Tensión de ensayo:	2000 V

Sección (N x mm <sup>2</sup> )	Ø exterior nominal (mm)	Peso (Kg/Km)	Resistencia máxima (Ω/km a 20 °C)
1x0,75	2,3	11	26

Aislamiento - Colores disponibles				
amarillo	negro	amarillo/verde	blanco/amarillo	naranja/amarillo
azul	rosa	amarillo/violeta	blanco/azul	naranja/gris
blanco (numerado)	rojo		blanco/marrón	naranja/negro
gris	verde		blanco/naranja	naranja/verde
marrón	violeta		blanco/verde	
naranja			blanco/violeta	

Presentación		
 Caja 200m	 Rollo 200m	 Carrete 300m / 1500m