

FABRIFLEX U/UTP CAT. 6 PE 23AWG




Aplicación

100Base-T4; 100/1000Base-TX; 100VG-AnyLan; 1000Base-T
155 Mbps ATM; 622 Mbps ATM;
1,2 Gbps ATM
Power over Ethernet PoE / PoE+

Normas de referencia: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801



Características constructivas	Valores
Conductores: hilo de cobre desnudo	23AWG
Número de pares:	4
Cruceta:	SÍ
Aislamiento: compuesto de polietileno	PE
Identificación de los conductores:	Ver tabla
Hilo de rasgado de cubierta:	SÍ
Cubierta exterior: polietileno	PE
Color de la cubierta exterior:	Negro
Diámetro exterior aproximado:	5,9 ± 0,3 mm
Peso aproximado	38 kg/km
Radio de curvatura mínimo:	8 x Ø exterior



Características técnicas	Valores
Resistencia del aislamiento	≥ 5000 MΩ*km
Resistencia máxima del conductor DC a 20 °C	72 Ω / km
Tensión máxima recomendada	50 N / mm
Capacitancia nominal	≤ 56 nF / km (@1 kHz)
Velocidad de propagación	67-69 %
Desviación de retraso máxima	≤ 45 ns/100 m
Tensión de ensayo	300 V
Temperatura de servicio	-20 °C a +60 °C (servicio)

Imagen facilitada a modo de esquema. El cable real puede diferir en construcción, proporciones, colores y marcado. Fabricable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación de esta ficha técnica sin previo aviso.

Aislamiento - Identificación de los conductores
N° conductor / color

Pares	Conductor 1	Conductor 2
1	Blanco/azul	Azul
2	Blanco/naranja	Naranja
3	Blanco/verde	Verde
4	Blanco/marrón	Marrón

Características de transmisión

Frecuencia (MHz)	RL (dB)	ATT (dB/100 m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACRF (dB)	PS ACRF (dB)	PD máx. (ns/100 m)
4	23.0	3.8	66.3	63.3	55.8	55.8	552.0
8	24.5	5.4	61.8	58.8	49.7	46.7	546.7
10	25.0	6.0	60.3	57.3	47.8	44.8	545.4
16	25.0	7.6	57.2	54.2	43.7	40.7	543.0
20	25.0	8.5	55.8	52.8	41.8	38.8	542.0
25	24.3	9.6	54.3	51.3	39.8	36.8	541.2
31,25	23.6	10.7	52.9	49.9	37.9	34.9	540.4
62,5	21.5	15.5	48.4	45.4	31.9	28.9	538.6
100	20.1	19.9	45.3	42.3	27.8	24.8	537.6
150	18.9	24.8	42.7	39.7	24.3	21.3	536.9
200	18.0	29.1	40.8	37.8	21.8	18.8	536.5
250	17.3	33.0	39.3	36.3	19.8	16.8	536.3

Referencia

Descripción

01059016

U/UTP Cat.6 24AWG PE exterior Fca - Bobina 1000 m